

## Liczniki godzin pracy

- Montaż panelowy, naścienny lub na szynie DIN
- Trwale, nie wymagające konserwacji wykonanie
- Mocne i solidne
- Różnorodność wymiarów i kształtów
- Zaciski konektorowe lub śrubowe

## Zastosowanie

- Pomiar czasu pracy maszyn
- Pomiar czasu pracy pomp

## Fotografia produktu

**taxxo 403 (UWZ 35 V)**

| Zasilanie       | EAN-Code 4010940 | Numer artykułu |
|-----------------|------------------|----------------|
| 220-240 V/50 Hz | 001773           | 05.21.0001.1   |
| 110-120 V/50 Hz | 001780           | 05.21.0002.1   |
| 36-48 V/50 Hz   | 001797 *         | 05.21.0003.1 * |
| 18-26 V/50 Hz   | 001803 *         | 05.21.0004.1 * |
| 110-127 V/60 Hz | 001810 *         | 05.21.0009.1 * |

– Montaż na szynie DIN

**taxxo 100 (UWZ 48 A)**

| Zasilanie       | EAN-Code 4010940 | Numer artykułu |
|-----------------|------------------|----------------|
| 220-240 V/50 Hz | 001339           | 05.15.1001.1   |
| 330-380 V/50 Hz | 001506           | 05.15.1089.1   |
| 110-120 V/50 Hz | 001407           | 05.15.1019.1   |
| 36-48 V/50 Hz   | 001452           | 05.15.1049.1   |
| 18-26 V/50 Hz   | 001377           | 05.15.1010.1   |
| 110-127 V/60 Hz | 001438 *         | 05.15.1026.1 * |

– Montaż naścienny

**taxxo 112 (UWZ 48 KED)**

| Zasilanie       | EAN-Code 4010940 | Numer artykułu |
|-----------------|------------------|----------------|
| 220-240 V/50 Hz | 002268           | 05.15.1038.1   |
| 110-120 V/50 Hz | 002282           | 05.15.1118.1   |
| 18-26 V/50 Hz   | 002275           | 05.15.1016.1   |
| 110-127 V/60 Hz | 002299 *         | 05.15.1031.1 * |

– Zaciski śrubowe / przeznaczony do wbudowania

**taxxo 612 (FWZ 36 K)**

| Zasilanie       | EAN-Code 4010940 | Numer artykułu |
|-----------------|------------------|----------------|
| 220-240 V/50 Hz | 001599           | 05.20.0006.1   |
| 330-380 V/50 Hz | 001742           | 05.20.0033.1   |
| 18-26 V/50 Hz   | 001667           | 05.20.0016.1   |

– Zaciski śrubowe / przeznaczony do wbudowania

**taxxo 712 (FWZ 55 K)**




| Zasilanie       | EAN-Code 4010940 | Numer artykułu |
|-----------------|------------------|----------------|
| 220-240 V/50 Hz | 001582           | 05.20.0004.1   |
| 110-120 V/50 Hz | 001728           | 05.20.0029.1   |
| 36-48 V/50 Hz   | 001711           | 05.20.0028.1   |
| 18-26 V/50 Hz   | 001681           | 05.20.0018.1   |
| 110-127 V/60 Hz | 001629 *         | 05.20.0008.1 * |

– Zaciski śrubowe / przeznaczony do wbudowania

## Dane techniczne



|                                  | taxxo 403   | taxxo 100                             | taxxo 112                             |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Wymiary (mm)                     | 82 x 35 x 68  | 69 x 48 x 43                          | 55 x 48 x 40                          |
| Otwór panelowy (mm)              | –   | –                                     | 45 x 45                               |
| Otwór maskownicy (mm)            | 46 x 36   | –                                     | –                                     |
| Głębokość montażowa (mm)         | 68  | 43                                    | 33                                    |
| Ciężar (g) w przybliżeniu        | 90  | 70                                    | 60                                    |
| Zasilanie                        | zobacz dane katalogowe  | zobacz dane katalogowe                | zobacz dane katalogowe                |
| Pobór mocy                       | około 1 VA  | około 1 VA                            | około 1 VA                            |
| Temperatura otoczenia            | -20°C ... +55°C   | -20°C ... +55°C                       | -20°C ... +55°C                       |
| Klasa bezpieczeństwa             | II  | II                                    | II                                    |
| Rodzaj zabezpieczenia Frontseite | IP 20   | IP 20                                 | IP 20                                 |
| Dokładność zegara                | synchronizowany częstotliwością sieci                               | synchronizowany częstotliwością sieci | synchronizowany częstotliwością sieci |
| Pojemność liczydła               | 99999,99 h  | 99999,99 h                            | 99999,99 h                            |
| Wskaźnik działania               | tak   | tak                                   | tak                                   |
| Sposób montażu                   | na szynie montażowej  | wciskany w podstawkę                  | wbudowywany                           |
| Rodzaj podłączenia               | nie gubiące zaciski śrubowe<br>1 x 2,5 bzw. 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | podstawka z zaciskami śrubowymi       | zaciski śrubowe                       |

## Wymiary/podłączenie:








|                                  | taxxo 612                                  | taxxo 712                                  |
|----------------------------------|--|--|
| Wymiary (mm)                     | 24 x 36 x 57                               | 30 x 55 x 71                               |
| Otwór panelowy (mm)              | 22 x 33                                    | 25 x 50                                    |
| Otwór maskownicy (mm)            | –  | –  |
| Głębokość montażowa (mm)         | 68   | 66   |
| Ciężar (g) w przybliżeniu        | 34   | 50   |
| Zasilanie                        | zobacz dane katalogowe                     | zobacz dane katalogowe                     |
| Pobór mocy                       | około 1 VA                                 | około 1 VA                                 |
| Temperatura otoczenia            | -20°C ... +55°C                            | -20°C ... +55°C                            |
| Klasa bezpieczeństwa             | II   | II   |
| Rodzaj zabezpieczenia Frontseite | IP 20 (IP 54 z uszczelką- patrz akcesoria) | IP 20 (IP 54 z uszczelką- patrz akcesoria) |
| Dokładność zegara                | synchronizowany częstotliwością sieci      | synchronizowany częstotliwością sieci      |
| Pojemność liczydła               | 99999,99 h                                 | 99999,99 h                                 |
| Wskaźnik działania               | tak  | tak  |
| Sposób montażu                   | wbudowywany                                | wbudowywany                                |
| Rodzaj podłączenia               | zaciski śrubowe                            | zaciski śrubowe                            |

## Wymiary/podłączenie:



## Liczniki godzin pracy / Akcesoria

| Fotografia produktu   | Przeznaczenie   | L = wyposażenie; EZ = elementy dodatkowe/Akcesoria | EAN-Code 4010940 | Numer artykułu |
|---|---|--|------------------|----------------|
|    | <b>dla: taxxo 403</b>                                   |  |                  |                |
|   | 1+2 - Obudowa naścienna na 2 moduły                     | -/EZ   | 011246           | 05.21.0005.2   |
|    | <b>dla: taxxo 100</b>                                   |  |                  |                |
|   | 1 - Podstawka montażowa                                 | L/EZ   | 002862           | 15.92.0021.4   |
|   | 2 - Obudowa do montażu naściennego                      | L/EZ   | 002879           | 50.12.0001.4   |
|  | <b>dla: taxxo 112</b>                                   |  |                  |                |
|   | 1 - Klamra zaciskowa                                    | L/EZ   | 002886           | 15.27.0011.4   |
|   | 2 - Ramka 55 x 55                                       | -/EZ   | 008802           | 05.15.0065.6   |
|   | Ramka 72 x 72   | -/EZ   | 008819           | 16.26.0006.4   |
|   | z uszczelką IP 54 do montażu pionowego (panel w pionie) | -/EZ   | 011253           | 11.24.0008.8   |
|  | <b>dla: taxxo 612</b>                                   |  |                  |                |
|   | 1 - Zacisk sprężysty                                    | L/EZ   | 002961           | 05.20.0026.6   |
|   | 2 - Uszczelka   | -/EZ   | 002978           | 11.24.0007.8   |
|  | <b>dla: taxxo 712</b>                                   |  |                  |                |
|   | 2 - Uszczelka   | -/EZ   | 002992           | 14.24.0001.5   |
|   | 3 - Klamra zaciskowa                                    | L/EZ   | 002985           | 14.27.0002.4   |