
Wyłączniki schodowe


- Elektroniczny
- Automatyczne rozpoznanie podłączenia 3 lub 4 przewodowego

Sterowanie oświetleniem i wentylacją:
- Na klatkach schodowych
- W piwnicach
- Korytarzach/przedpokojach

Fotografia produktu	Zasilanie	EAN-Code 4010940	Numer artykułu	Piktogramy
	**trealux 210** 230 V/50-60 Hz	024789	18.13.0009.1	1x16 (10) A 250V~
	**trealux 510** 220-240 V/50-60 Hz	039127	18.13.0016.1	1x16 (10) A 250V~



– Zakres nastaw: 0,5 – 20 min
– Podłączenie od dołu



– Bezpieczny wyłącznik schodowy (DIN 18015) z ostrzegawczym wygaszaniem impulsowym
– Zakres nastaw: 0,5 – 20 min
– Naciśnięcie dowolnego przycisku na dłużej niż 2 sek. powoduje zapalenie oświetlenia na 1 godzinę., (funkcja serwisowa)


Akcesoria montażowe zobacz strona 86

Dane techniczne


	trealux 210	trealux 510
Wymiary (mm)	45 x 17,5 x 62	45 x 17,5 x 62
Otwór maskownicy (mm)	46 x 18	46 x 18
Zasilanie	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz
Obciążalność AC		
– obciążenie omowe (VDE, IEC) cos. φ 1	16 A/230 V AC	16A/230V AC
– obciążenie indukcyjne cos φ 0,6	10 A/230 V AC	10A/230V AC
– lampą żarową	2300 W	3600 W
– lampą halogenową	–	3600 W
– lampą halogenową (niskonapięciową)	–	1600 VA
– świetlówką w DUO załączeniu	20 x 2 x 58 W	–
– świetlówką skompensowaną równolegle	20 x 58 W	–
– świetlówką skompensowaną szeregowo	40 x 58 W	–
– EVG	5 x 20 W	1000 VA
– KVG	1500 W	–
– CFL (EVG)	–	34 x 7W; 27 x 11W; 24 x 15W; 22 x 23W
Ilość i rodzaj wyjść przełączających	1 styk zwierny	1 styk zwierny
Temperatura otoczenia	–10°C ... +55°C	-10°C ... + 55°C
Klasa bezpieczeństwa	II	II
Rodzaj zabezpieczenia	IP 20	IP 20
Zakres nastaw	0,5 min ... 20 min	0,5 min ... 20 min
Funkcja ostrzeżenia przed rozłączeniem	–	tak
Obciążenie neonówką	max. 50 x1 mA	max. 50 x1 mA
Czas załączenia	100% ED	100% ED
Przełącznik ręczny	tak	tak
Załączenie	natychmiastowe	natychmiastowe
Rodzaj podłączenia	nie gubiące zaciski śrubowe	nie gubiące zaciski śrubowe
Sposób podłączenia	automatyczne rozpoznanie podłączenia 3 lub 4 przewodowego	automatyczne rozpoznanie podłączenia 3 lub 4 przewodowego
Funkcje diagnostyczne	nie	tak
Przedłużenie czasu działania	nie	tak

Wymiary/podłączenie:

trealux 210, 510



trealux 210, 510
Podłączenie 3 przewodowe



trealux 210, 510
Podłączenie 4 przewodowe

