

taxxo: Liczniki czasu pracy

Ogólne właściwości:

- silnik synchroniczny
- wskaźnik pracy
- zdolność liczenia: 99 999 , 99 godzin
- temperatura pracy: -20°C do +55°C
- rodzaj ochrony: IP 20
- klasa ochronności: II
- zasilanie: 220-240 V/50 Hz, inne wartości zasilania według życzeń



taxxo 403

- montaż na euroszynie
- 2 TE (35 mm)



taxxo 100/101/102/112

- **taxxo 100/101:** rodzaj montażu – do nabudowania, cokolik wtykowy z zaciskami śrubowymi
- **taxxo 102:** rodzaj montażu – do wbudowania, rodzaj podłączenia – wąskie złącza 6,3 x 0,8 mm
- **taxxo 112:** rodzaj montażu – do wbudowania, rodzaj podłączenia – zaciski śrubowe



taxxo 202/212

- rodzaj montażu – do wbudowania
- **taxxo 202:** rodzaj podłączenia – wąskie złącza 6,3 x 0,8 mm
- **taxxo 212:** rodzaj podłączenia – zaciski śrubowe



taxxo 602/612/702/712


- rodzaj montażu – do wbudowania
- **taxxo 602, 702:** rodzaj podłączenia – wąskie złącza 6,3 x 0,8 mm
- **taxxo 612, 712:** rodzaj podłączenia – zaciski śrubowe

Dane techniczne


Produkt	Rodzaj montażu	Wycięcie panelu czołowego	Zasilanie
taxxo 403	euroszyna	45 x 35	220-240 V/50 Hz
taxxo 100 taxxo 101 taxxo 102 taxxo 112	do nabudowania do nabudowania do wbudowania do wbudowania	48 x 48 48 x 48 48 x 48 48 x 48	220-240 V/50 Hz 220-240 V/50 Hz 220-240 V/50 Hz 220-240 V/50 Hz
taxxo 202 taxxo 212	Do panelu Do panelu	d = 58 d = 58	220-240 V/50 Hz 220-240 V/50 Hz
taxxo 602 taxxo 612 taxxo 702 taxxo 712	Do panelu Do panelu Do panelu Do panelu	24 x 36 24 x 36 30 x 55 30 x 55	220-240 V/50 Hz 220-240 V/50 Hz 220-240 V/50 Hz 220-240 V/50 Hz
Wposażenie dodatkowe	55 x 55 mm pro taxxo 102, 112 72 x 72 mm pro taxxo 102, 112		

Schematy podłączeń i wymiarów


taxxo 100




taxxo 101




taxxo 102




taxxo 112




taxxo 202, 212




taxxo 403



taxxo 602, 612



taxxo 702



taxxo 712

